

## Céliane™






### Mozgásérzékelők, időkapcsolók



0 670 26



0 670 51

Csom.	Kat.szám	Mozgásérzékelős kapcsoló 2 vezetékes
1	0 670 26	 <p>Csavaros vezetékbeiktetéssel. 2 vezetékes. Max.: terhelések: - LED lámpák előtét nélkül*: 3 W - 100 W - Kompakt fénycsövek*: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 250 W * több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum fogyasztás nő Maximum 2 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,02W</p>
1	0 670 25	 <p>csavaros vezetékbeiktetéssel 3 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül: 0 W - 50 W - Kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa: 0-200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 -150 VA - Fénycsövek - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux Készenléti fogyasztás: 0,55 W</p>
1	0 670 99	 <p><b>3 vezetékes - 1000 W</b> Max. terhelések: - izzó és halogénlámpa 230 V- max: 1000 W - ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel max: 1000 VA; szellőző ventilátor max: 100 VA</p>
1	0 670 51	 <p><b>Időkapcsoló</b> Nulla nélkül, két vezetékes - 1000 W lekapcsolási késleltetés: 25 mp - 15 perc Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpa 230 V-: min. 60 W - max. 1000 W - ELV fénycső: max. 400 VA - motor vezérléséhez (pl. ventilátor) max. 250 VA</p>
1	0 670 53	 <p><b>Programozható időkapcsoló</b> Használható: - fűtés vezérlésére: 2 utasítás küldése, (komfort/csökkentett mód) vagy - elektromos rendszer programozott be/ki kapcsolására (pl. rádió) Az aktuális program állandó kijelzése 7 napos program Kapacitás: max. 28 program Váltóérintkezős kimenet max terhelés: 230 V-, 3600 W</p>

## Céliane™

### Mozgásérzékelők, kulcsos kapcsoló



0 489 44

Csom.	Kat.szám	Mozgásérzékelők - 230 V-
1	0 489 44	 <p><b>Infravörös mozgásérzékelő mennyezetbe szerelhető, 360°, IP41</b> Érzékelési távolság: 08 m Javasolt rögzítési magasság: 2,5 m 3-vezetékes, nullával Állítható fényerőküszöb: 10 - 1275 lux Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,75 W Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m Közvetlenül álmennyezetbe szerelhető vagy 50 mm mély Batibox süllyesztődobozba rögzíthető.</p>
1	0 697 40 0 697 80	 <p><b>Infravörös mozgásérzékelő - mennyezetre rögzíthető, 360°, IP55</b> Dönthető fej Érzékelési távolság: 08 m Javasolt rögzítési magasság: 1,7 m 3-vezetékes, nullával Állítható fényerőküszöb: 1 - 1000 lux Állítható időzítés: 12 mp - 16 perc Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,9 W Optimális távolság 2 érzékelő között: 6 m fehér szürke</p>
1	0 670 93	 <p><b>Mozgásérzékelős jelzőfény</b> Fényérzékenység: 20 lux A sötétben való tájékozódáshoz Éjszakai fény vagy gyenge fény funkció Infravörös érzékelés Érzékelési távolság: max. 6 m Vízszintes látószög: 180° Ajánlott szerelési magasság: kapcsolóval vagy csatlakozóaljzattal azonos magasság</p>
1	0 670 09	 <p><b>Kulcsos kapcsolók 6 A - 230 V-</b> Kétállású kapcsoló kulcsos kapcsoló 2 db záróérintkező - 6 A - 230 V A kulcs mindkét állásban kivehető (zárbetét nélkül szállítva!)</p>
1	0 697 95	 <p>Zárbetét Standard európai zárbetét 3 kulccsal szállítva</p>