

## Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

### LED lámpák



7 520 01 + 7 550 02  
+ 7 541 31 + 0 676 84

7 520 05 + 7 550 20  
+ 7 540 01 + 2 x 0 676 84

7 520 06 + 0 676 86  
+ 7 550 85 + 7 543 01

A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására. A LED kéken világít.

## Valena™ IN'MATIC mechanizmusok

### technikai érzékelők



7 521 41  
+ 7 540 71

7 522 37 + 7 541 81

Valena In'Matic mechanizmusok műanyag borítású fém süllyesztőperemmel, csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel. Átlátszó porvédő burával szállítva. A termékek a jelzett színű burkolattal együtt szállítva.

Csom.	Kat. szám	LED lámpák jelzőfényes funkciókhoz
10	0 676 84	<b>Bepattintható LED lámpa egypólusú kapcsolóhoz és nyomóhoz</b> 230 V~ - 0,15 mA
10	0 676 86	<b>Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz</b> 230 V~ - 0,15 mA
10	6 650 90	<b>Vezetékes LED lámpa keresztkapcsolóhoz</b> 230 V~ - 0,15 mA
10	0 676 87	<b>Bepattintható LED lámpa 12-24-48 V~-os nyomókhoz</b> 12 V~ - 0,4 mA 24 V~ - 1,2 mA 48 V~ - 3,7 mA
<b>LED lámpák ellenőrzőfényes funkciókhoz</b>		
10	0 676 88	<b>Bepattintható LED lámpa ellenőrzőfényel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz</b> 230 V~ - 3 mA
10	6 650 91	<b>Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfényes funkciókhoz</b> 230 V~ - 3 mA
10	0 676 64	<b>Vezetékes LED lámpa ellenőrzőfényel ellátható 2P+F csatlakozójelzőkhoz</b> 230 V~ - 3 mA
<b>Valena Allure LED lámpák</b>		
Kék színű háttérfény a billentyű és a burkolat között		
5	7 520 57	<b>Bepattintható LED lámpa váltókapcsolóhoz</b> 230 V~ - 0,15 mA
5	7 520 58	<b>Bepattintható LED lámpa jelzőfényel felszerelhető és nulla vezetékes váltókapcsolóhoz</b> 230 V~ - 3 mA
<b>Kábelkivezetők</b>		
5	7 530 33	<b>Kábelkivezető sorkapoccsal</b> Kivehető sorkapoccsal Max. beköthető vezeték keresztmetszet: 5x2,5 mm <sup>2</sup> Kábelrögzítővel szállítva
5	7 530 34	<b>Kábelkivezető sorkapocs nélkül</b> Kábelrögzítővel szállítva

Csom.	Kat. szám	Technikai érzékelők
		Fény- és hangjelzéssel figyelmeztet A hangjelzés teljesítménye 85 dB
		<b>Propán- és butángáz érzékelő</b> Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám: 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 36	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 36	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 36	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
		<b>Metángáz érzékelő</b> Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám: 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 37	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 37	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 37	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
		<b>Folyadékszint-érzékelő</b> A folyadék jelenlétére fényjelzés figyelmeztet Az érzékelő elhelyezési magassága határozza meg azt a folyadékszintet, ahol a riasztó működésbe lép Fogyasztás: - 0,1 mA készenléti állapotban - 25 mA jelzés módban Érzékelővel és 2 m hosszú kábellel szállítva Megtáplálás: 12 V-os tápegység, kat. szám: 7 521 39, 7 522 39, 7 523 39
1	7 521 41	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 41	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 41	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
		<b>Beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz</b> Közvetlenül a technikai érzékelők mellé kell telepíteni és azokkal összekötni 6 A, váltóérintkezős kimenet a vezérlő egységek (pl. mágnesszelepl) számára
1	7 521 40	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 40	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 40	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium
		<b>Tápegység technikai érzékelőkhöz</b> Bemenet 230 V~ - 50Hz - Kimenet 12 V (4 VA) Érzékelő mellé szerelendő
1	7 521 39	<input type="checkbox"/> Valena Life Fehér
1	7 522 39	<input type="checkbox"/> Valena Life Elefántcsont
1	7 523 39	<input type="checkbox"/> Valena Life Alumínium