Cariva™

süllyesztett szerelvények szakmai csomagolásban

7 738 01

7 738 20

7 736 27

7 738 38

7 738 78

Burkolattal és kerettel szerelve
Fém süllyesztőperemmel
Csavaros és körmös rögzítési lehetőséggel

Csom.	Kat. szám	**Kapcsolók 10 AX* – 250 V~** Rugós vezetékbekötéssel
10	7 738 01	Egypólusú kapcsoló
10	7 738 02	Kétpólusú kapcsoló
10	7 738 05	Csillárkapcsoló
10	7 738 06	Váltókapcsoló
10	7 738 07	Keresztkapcsoló
		Nyomók 10 A – 250 V~ Rugós vezetékbekötéssel
10	7 738 11	Egypólusú nyomó
10	7 736 29	Csengőjeles billentyű egypólusú nyomóhoz
		Csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~ Csavaros vezetékbekötéssel
10	7 738 20	2P+F csatlakozóaljzat
5	7 736 27	2x2P+F csatlakozóaljzat
		Telefon-csatlakozóaljzatok Gyors, öncsupaszoló, negyedfordulatos bekötéssel
10	7 738 38	1 x R J11 telefon-csatlakozóaljzat
10	7 738 39	2 x RJ 11 telefon-csatlakozóaljzat

* AX: A termék fénycső kapcsolására is korlátozás nélkül alkalmas

Csom.	Kat. szám	**Antenna-csatlakozóaljzatok**
		TV csatlakozóaljzatok Frekvenciatartományok: 0–2400 MHz Szűrő nélkül
10	7 738 78	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás ≤ 1,5 dB
10	7 738 79	Végzáró kicsatolási csillapítás ≤ 10 dB
10	7 738 80	Átmenő kicsatolási csillapítás ≤ 14 dB átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB
		TV-RD csatlakozóaljzatok Frekvenciatartományok: (TV): 5–68/120–862 MHz (R): 87,5–108 MHz Szűrővel
10	7 738 32	Végzáró csillagpontos hálózatokhoz kicsatolási csillapítás ≤ 1 dB
10	7 738 33	Végzáró kicsatolási csillapítás ≤ 4 dB
10	7 738 34	Átmenő kicsatolási csillapítás ≤ 9 dB átmenő csillapítás ≤ 1,5 dB

Készüljön fel a jövőre és használjon PoE rendszerekhez alkalmazható, minősített RJ 45 csatlakozóaljzatokat

Részletek: **340. oldal**